Silentia+

El estado del arte de la deceleración

Silentia+ garantiza un cierre perfecto y constante de la puerta en cualquier condición, ambiente y aplicación.

Es idéntica en dimensiones y aspecto a la generación anterior, no obstante tiene como novedades la nueva tecnología a doble pistón y el selector de deceleración. Estas características permiten la completa intercambiabilidad tanto en el interior del mueble, como durante el proceso de mecanización y montaje en la puerta.

Silentia+ se caracteriza por su tecnología de deceleración integrada por dos amortiguadores de aceite silicónico.

Los dos amortiguadores integrados garantizan una constancia excepcional de la fuerza decelerante y permiten un cierre perfecto con cada tipo de puerta y condición.

Silentia+ está provista además del selector innovador para el retraso de la acción decelerante: una vez activado permite recibir la fuerza decelerante ideal también en puertas más particulares. La técnica innovadora de deceleración asegura prestaciones excelentes en toda la gama de bisagras.



Vídeo presentación





Bisagras S100 decelerante Ø35 Apertura 105°
PUERTAS DE TABLERO FENÓLICO


Silentia+






K = 3-6mm.
105°
CLIP
15-20mm
SLOW
3R


Codo 0 Recto




Codo 9 Acodado



Codo 17 Superacodado



Níquel	Titanio	Níquel	Titanio	Níquel	Titanio		Mecanizado cazoleta
C1A6AE9 **30.61**	C1A6E6 **30.66**	C1A6GE9 **30.62**	C1A6GE6 **30.67**	C1A6PE9 **30.63**	C1A6PE6 **30.68**	300	Tornillo rosca madera 

Adaptable a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases DOMI de enganche rápido.

Espacio A necesario para la apertura de la puerta:

	T=	15	16	17	18	19	20
K = 3	A=	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9
K = 4	A=	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8
K = 5	A=	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8
K = 6	A=	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7

Espacio L necesario para la apertura de la puerta:

	T=	15	16	17	18	19	20
K = 3	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
K = 4	L=	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,2
K = 5	L=	1,0	1,0	1,2	1,8	2,0	2,0
K = 6	L=	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3	2,5

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A" y de "L".

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Información y Complementos recomendados


Cód. 30.501


Cód. 30.120

Cód. 30.18



Ficha técnica


SALICE
SALICE
SALICE
PERLIER
Lavanda
della Provenza
BAGNO SCHIUMA
Lavender
Lavande
FOAM BATH
BAIN MOUSSANT
PERLIER
Lavanda
della Provenza
DOCCIA SCHIUMA
Lavender
Lavande
Tesori
d'Oriente
BAGNO CREMA
AROMATICO
BATH CREAM
MUSCHIO BIANCO
WHITE MUSK