
FICHA TÉCNICA










- Carcasa y tambor de aleación de aluminio.
- Tensión regulable mediante engranajes con llave.
- Dial indicador de tensión.
- Bloqueo manual de tambor a la altura deseada que permite el cambio y mantenimiento de las herramientas.
- Bloqueo automático de seguridad. En caso de rotura del muelle, se activan los frenos mecánicos con el fin de evitar daños en los operarios y en las herramientas.
- Mosquetón de sujeción con giro 360º.
- Anclaje para cadena auxiliar de seguridad.
- Cable trenzado de acero.
- Mosquetón con seguro y guarda cables de acero.
- Muelle encapsulado para una sustitución rápida y segura.
- Tope amortiguador de impactos.
- Pletinas de ajuste de carrera para fijación a la altura deseada.

SEGURIDAD
Partes expuestas minimizadas

CARRERA
Mayor carrera - 1,60 m

DURABILIDAD
Guía de inserción para el cable de acero con recubrimiento inoxidable resistente a la corrosión



Bloqueo de tambor

MI-TW9C

EQUILIBRADOR DE MUELLE GAMA INGRÁVIDA

Capacidad	4.50 – 9.00 kg
Carrera de cable	1.60 m
Ø del cable	3.20 mm
Ajuste de tensión	Llave
Peso	3.70 kg
Dimensiones (A x B x C)	270 x 140 x 170 mm
Uso	Producción