Bisagras S100 Ø35 Apertura 105°

PUERTAS DE TABLERO FENÓLICO

SALICE















Codo 0 Recto	Codo 9 Acodado	Codo 17 Superacodado		
				
Níquel	Níquel	Níquel		Mecanizado cazoleta
C1A4A99 30.91 SIN MUELLE	C1A4G99 30.92 SIN MUELLE	C1A4P99 30.93 V SIN MUELLE	300	Tornillo rosca madera 
C1A6A99 30.71	C1A6G99 30.72	C1A6P99 30.73		

Adaptable a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases DOMI de enganche rápido.

Espacio A necesario para la apertura de la puerta:

	T=	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K = 3	A=	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7
K = 4	A=	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6
K = 5	A=	0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5
K = 6	A=	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4

Espacio L necesario para la apertura de la puerta:

	T=	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K = 3	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
K = 4	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,2
K = 5	L=	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,2
K = 6	L=	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,5	2,7	2,9	3,1	3,2

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A" y de "L".

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Información y Complementos recomendados


Cód. 30.501


Cód. 30.120

Cód. 30.18



Ficha técnica