Nilfisk

HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL

1 enero de 2018

48

MH 4M 200/960 FA

AGUA CALIENTE

INICIO



DESCRIPCIONES TECNICAS		MH 4M 200/960 FA
Tensión	*V/Hz*	*400/50*
Presión de la bomba	*Bar/Mpa*	*200/20*
Caudal de agua (Qmax/Qiec)	*L/s*	*960/890*
Impacto de limpieza	*Kg/Fuerza*	*5*
Temperatura máxima de entrada	*ºC*	*40*
Bomba	*Rpm*	*1450*
Potencia consumida	*Kw*	*7.2*
Dimensiones Lxlxh	*cm*	*101x70x98*
Peso (sin accesorios)	*kg*	141
Longitud del cable	*m*	*5*
Deposito de combustible	*L*	15
Temperatura máxima de trabajo (Agua/Vapor)	*ºC*	90/150
Consumo de combustible	*Kg/h*	3.9
Potencia del motor	*HP*	
Tipo de motor		

Conforme a las directivas CE

MODELOS	Referencia	PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar		
MH 4M 200/960 FA con Manguera alta presión de 10 metros ref. 101405770, Pistola Ergo 2000 ref. 106403122, Acople Ergo ref. 101119496, Acople de entrada de agua ref. 61639, Lanza Tornado Plus sin inyector ref. 106403011, Inyector Tornado Plus ref. 101119739.	107146920	

Manguera(s)	
Manguera de alta presión de 10 metros ø 3/8 para acoples 3/8 Ergo DN10. Anti manchas	6101767
Manguera de alta presión de 25 metros ø 3/8para acoples 3/8 Ergo DN10	1402080
Manguera de alta presión de 30 metros ø 3/8 para acoples 3/8 Ergo DN10	1402098

Accesorio(s)	
Kit (macho, hembra, limitador de ángulo)	101119496
Filtro universal 3/4, 50um, máx. 12 bar	301000173
Cepillo rotatorio ø55cm, 80 cm de longitud	6400018
Cepillo rotatorio ø55cm, 170 cm de longitud	6400019
Cepillo de lavado básico 155 cm de longitud	6400088